

## Q8 Bellini FNT

Hardingsolie met medium viscositeit voor het snel harden van componenten.

### Omschrijving

Hardingsolie met medium viscositeit voor het snel harden van kleine onderdelen uit standaard koolstofstaal en gelegeerd staal met zware sectie. Het product beschikt over optimale afkoeleigenschappen, een lage vluchtigheid en een hoge oxidatie en thermische stabiliteit, met een minimale slibvorming en een lange levensduur als resultaat.

### Toepassingen

Het harden van kleine onderdelen uit standaard koolstofstaal en gelegeerd staal, met een degelijke hardheid en een lage afkoelsnelheid tijdens martensiet vorming.

### Kenmerken

### Voordelen

### Gebruikersinstructies

<p>Om de kwaliteit te waarborgen, is het raadzaam om het product binnen te bewaren, waar het tegen vorst en direct zonlicht is beschermd.</p>

### Milieu, Gezondheid en Veiligheid

Lees altijd het veiligheidsinformatieblad met instructies over het veilige gebruik van het product en eventuele milieurisico's.

### Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0.87
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	35
Zuurgetal TAN	D 664	mg KOH/g	< 0.05
Vlampunt, P-M	D 93	°C	215
Kleur	D 1500	-	

Bovenstaande waarden zijn geen specificatie. Het zijn meetwaarden verkregen binnen productietoleranties.

### Opmerkingen

Neem contact op met uw Q8Oils vertegenwoordiger voor advies over uw specifieke toepassing en uitrusting.