PRODUKTDATABLAD

Q8 Terra 2200 UTTO

Överlägsen transmissions och hydraulolja för entreprenad-, bygg- och jordbruksmaskiner.

Beskrivning

Q8 Terra 2200 UTTO är en överlägsen UTTO-olja (Universal Tractor Transmission Oil). Den är utvecklad för att ge ett exceptionellt skydd för entreprenad, bygg- och jordbruksmaskiner. Denna universella olja uppfyller kraven från en rad olika OEM tillverkare som Deutz, Volvo, CAT och Allison. Q8 Terra 2200 UTTO minskar slitage samt ökar operatörskomfort och produktiviteten.

Användningsområde

Q8 Terra 2200 UTTO används i traktorer och entreprenadmaskiner där axlarna är i hopbyggda med våta bromsar. Den passar även som transmissionsolja och hydraulolja (UTTO).

Fördelar

- *Begränsar oljud från våta bromsar samtidigt som friktionsplattans slitage begränsas.*
- *Enastående hydrauloljeegenkaper.*
- *Utmärkt skydd mot korrosion av komponenter.*
- *Utmärkt kompatibilitet med konventionella elastomerer.*
- *Utmärkt förebyggande av skumbildning.*

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

API	GL-4	**Ford**	M2C134-D
Allison	C-4	**John Deere**	JDM J20C
Case	MS 1206	**Komatsu**	KES 07.866
Case	MS 1207	**Komatsu Dresser**	B06-0002
Case	MS 1209	**Kubota**	UDT / Super UDT
Case	MS 1210	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Case	MS 1216	**Massey Ferguson**	CMS M 1141 / M 1143 / M 1145
Case	MS 1230	**New Holland**	NH 410-B / NH 410-C
Case New Holland	MAT 3505	**Valtra**	G2-08 (XT-60)
Case New Holland	MAT 3506	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
Case New Holland	MAT 3509	**Volvo**	**97303 (WB 101)**
Case New Holland	MAT 3525	**ZF**	**TE-ML 03E**
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	**TE-ML 03L**
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	**TE-ML 05F**
Case New Holland	MAT 3552-A	**ZF**	TE-ML 06K
Caterpillar	TO-2	**ZF**	**TE-ML 17E**
DIN	51524-3 HVLPD	**ZF**	**TE-ML 21F**
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL		

Color code blue: Approved

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Viskositetsgrad	SAE J300	SAE	10W-30
Viskositetsgrad	SAE J306	SAE	75W-80
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,871
Densitet 20 ° C	D 4052	g/ml	0,868
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm²/s	55,1
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm²/s	9,80
Viskositetsindex	D 2270	-	165
Brookfield Viskositet, -26 °C	D 2983	mPa.s	8000
Lägsta flyttemperatur	D 97	°C	-33
Flampunkt, COC	D 92	°C	215
FZG Test, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	11

Värdena i tabellen ovan är typiska värden. De är typvärden som ligger inom tillverkningstoleranserna.