

Q8 van Gogh 22

Højtpresterende turbineolie

Beskrivelse

Q8 van Gogh 22 er en højt præsterende turbineolie baseret på udvalgte kvalitetsbaseolier.

Produktet er udviklet til brug i damp- og gasturbinecirkulationssystemer.

Q8 van Gogh 22 imødekommer udfordringerne fra den nyeste generation af turbiner, hvilket gør den egnet til brug under milde til hårde driftsbetingelser.

Designet som en del af Q8Oils' clean technology program for at sikre overlegen kontrol over lak- og slamdannelse kombineret med lang levetid på olien.

Anvendelser

Industrielle damp- og gasturbiner, samt til cirkulationssystemer og andre industrielle systemer, hvor en turbineolie tilsat additiver mod rust og iltning er foreskrevet eller anbefalet.

Funktioner

Turbinens ydeevne

Fordele

Lang, problemfri levetid, fremragende turbinebeskyttelse og enestående modstandsdygtighed mod aldring

Forbedret teknologi

Enestående formulering til beskyttelse af turbinen mod korrosion og til minimering af ophobning af aflejringer og lak i turbinen

Lavere driftsomkostninger

Specielt udviklet med fremragende beskyttelse mod lakdannelse

Specifikationer, Godkendelser og Anbefalinger

ISO 6743-5 L-TGA ISO 6743-5 L-TSA

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,861
ISO viskositetsgrad (VG)	-	-	22
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	22
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	4.24
Viskositetsindeks	D 2270	-	98
Total Acid Number (TAN)	D 974	mg KOH/g	0.05
Flydepunkt	D 97	°C	-15
Flammepunkt, COC	D 92	°C	196
Farve	D 1500	-	L 1.0
Luftudskillelse, 50 °C	D 3427	min	1.3
Emulsion, destilleret vand, 54.4 °C	D 1401	-	40-40-0(10)
Skum, 10 min. hvile, sekv. 1-2-3	D 892	ml	0/0/0
Skum, 5 min. blæsning, sekv. 1-2-3	D 892	ml	10/10/10
Rust Test, Proc. A og B, 24 t	D 665	-	pass
Kobber strip, 3 t, 100 °C	D 130	-	1

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Bæredygtighed

Product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils topmoderne anlæg i Belgien), for Q8 van Gogh 22 er **1.21** kg CO₂eq / kg.

Kontakt Q8Oils for at lære mere om den positive påvirkning produktet har, det såkaldte Handprint.

For at sikre nøjagtighed og pålidelighed er PCF-beregningsværktøjet blevet verificeret af en uafhængig tredjepart. Verifikationsrapporten kan findes via nedenstående link.
Klik her for mere information



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

