

Q8 TO-4 Fluid 50

Transmissions- og gearolie til Caterpillar drivlinjer

Beskrivelse

Q8 TO-4 Fluid 50 er en særlig transmissionsolie specielt udviklet efter Caterpillars krav. Dette produkt yder fremragende beskyttelse ved lave temperaturforhold og fremmer let igangsætning. Indeholder additiver til at modvirke iltning og afsætningsdannelse. Er egnet til brug i udstyr, hvor foreskrives TO-4 olie.

Anvendelser

Q8 TO-4 Fluid 50 er specielt udviklet til Caterpillar, men er også egnet i transmissioner, gear og sluddrev i andet udstyr, hvor foreskrives en SAE 50 olie, hvilket typisk er entreprenør- og landbrugsudstyr.

Fordele

- Høj beskyttelse af gear under forhold med stødbelastning
- Enestående slidbeskyttelse under hårde driftsbetingelser
- Overlegen beskyttelse mod slid for længere levetid på komponenter
- Overlegen beskyttelse mod rust og korrosion

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

Allison	C-4	Komatsu	KES 07.868.1
Caterpillar	TO-4	Komatsu Dresser	Micro-Clutch
Eaton/Fuller		ZF	TE-ML 03C

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Viskositetsgrad	SAE J300	SAE	50
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,899
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm²/s	217.1
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm²/s	19.0
Viskositetsindeks	D 2270	-	98
Flydepunkt	D 97	°C	-18
Flammepunkt, COC	D 92	°C	254

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Bæredygtighed

Product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils topmoderne anlæg i Belgien), for Q8 TO-4 Fluid 50 er **1.37 kg CO₂eq / kg**.

Kontakt Q8Oils for at lære mere om den positive påvirkning produktet har, det såkaldte Handprint.

For at sikre nøjagtighed og pålidelighed er PCF-beregningsværktøjet blevet verificeret af en uafhængig tredjepart. Verifikationsrapporten kan findes via nedenstående link.

Klik her for mere information



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

