

Q8 Formula Techno Eco 0W-30

Syntetisk ACEA C2 og Ford WSS-M2C-950A personbilmotorolie

Beskrivelse

Q8 Formula Techno Eco 0W-30 er en højtydende, syntetisk motorolie til personbiler. Denne olie har et lavt SAPS-indhold, beskytter efterbehandlingssystemerne og tilbyder enestående slidbeskyttelse, renere motor og reduceret brændstofforbrug. Den er biobrændstofkompatibel og er specielt udviklet til de nyeste Ford-biler, der kræver Ford WSS-M2C-950A.

Anvendelser

Q8 Formula Techno Eco 0W-30 er designet til Ford Euro 6 motorer, hvor kræves specifikationen Ford WSS-M2C950-A. Ligeledes egnet til personbiler og varevogne med Euro 5 & Euro 6 benzin- eller dieselmotor, hvor nedennævnte specifikationer er foreskrevet.

Fordele

- Forbedring af brændstoføkonomien med 2,5% eller mere
- Den bedste slidbeskyttelse som sikrer lang levetid
- Overlegen beskyttelse af efterbehandlingssystemet
- Overlegen forenelighed med biodiesel som følge af forbedret iltningstabilitet

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

ACEA	C2	Ford	M2C950-A *
Fiat	9.55535-DS1	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5007
Fiat	9.55535-GS1	VAG	VWC 53035

Blå markering = officielt godkendt

* Afventer godkendelse

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 20 °C	D 4052	g/ml	0,843
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,847
Viskositetsgrad	-	-	SAE 0W-30
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	45.2
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.4
Viskositetsindeks	D 2270	-	192
Viskositet ved højt temp. & høj forskydning, HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>-2.9
Dynamisk viskositet, -35 °C	D 5293	mPa.s	4900
Flydepunkt	D 97	°C	-48
Flammepunkt, COC	D 92	°C	220

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Bæredygtighed

Product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils topmoderne anlæg i Belgien), for Q8 Formula Techno Eco 0W-30 er **1.43** kg CO₂eq / kg.

Kontakt Q8Oils for at lære mere om den positive påvirkning produktet har, det såkaldte Handprint.

For at sikre nøjagtighed og pålidelighed er PCF-beregningsværktøjet blevet verificeret af en uafhængig tredjepart. Verifikationsrapporten kan findes via nedenstående link.
Klik her for mere information



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

