

Q8 T 35 SAE 80W

API GL-4 olie til manuelle transmissioner

Beskrivelse

Q8 T 35 SAE 80W er en avanceret manuel gearkasseolie. Den er udviklet til synkroniserede transmissioner og tilbyder optimale flydeegenskaber ved lave temperaturer, samt slitagemindskende egenskaber ved høj belastning. Den opfylder kravene i API GL-4-specifikationen.

Anvendelser

Q8 T 35 SAE 80W er formuleret til synkroniserede transmissioner, men kan anvendes til moderat belastede gearkasser med og uden synkromesh. Anbefales hvor foreskrives en eller flere af nedenstående specifikationer, viskositetsklasse SAE 80W.

Fordele

- Enestående beskyttelse mod slid og forlænger komponenternes levetid
- Enestående beskyttelse mod rust og korrosion
- Fremragende, let gearskifte ved lave temperaturer og forlænget levetid på udstyret
- Stay-in-grade forskydningsstabilitet

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

API	GL-4	MAN	341 Type Z1
Eaton/Fuller	Bulletin 2052	MAN	341 Type Z2
Eaton/Fuller	Bulletin 2053	MB	235.1 (DTFR 13B100)
Eaton/Fuller	Form 121	ZF	TE-ML 02B
Ford	SM-2C-1011A	ZF	TE-ML 08
Ford	SQM-2C9008-A	ZF	TE-ML 16A
GM	194075 (90001777)	ZF	TE-ML 17A
John Deere	JDM J11B	ZF	TE-ML 19A
MAN	341 Type E1		

Blå markering = officielt godkendt

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,882
Viskositetsgrad	-	-	SAE 80W
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	70.1
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.25
Viskositetsindeks	D 2270	-	108
Brookfield viskositet, -26 °C	D 2983	mPa.s	30
Flydepunkt	D 97	°C	-30
Flammepunkt, PM	D 93	°C	166

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Bæredygtighed

Product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils topmoderne anlæg i Belgien), for Q8 T 35 SAE 80W er **1.25 kg CO₂eq / kg**.

Kontakt Q8Oils for at lære mere om den positive påvirkning produktet har, det såkaldte Handprint.

For at sikre nøjagtighed og pålidelighed er PCF-beregningsværktøjet blevet verificeret af en uafhængig tredjepart. Verifikationsrapporten kan findes via nedenstående link.
Klik her for mere information



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

