

## Q8 TO-4 Fluid 10W

Transmissions- og gearolie til Caterpillar drivlinjer

### Beskrivelse

Q8 TO-4 Fluid 10W er en særlig transmissionsolie specielt udviklet efter Caterpillars krav. Dette produkt yder fremragende beskyttelse ved lave temperaturforhold og fremmer let igangsætning. Indeholder additiver til at modvirke iltning og afsætningsdannelse. Er egnet til brug i udstyr, hvor foreskrives TO-4 olie.

### Anvendelser

Q8 TO-4 Fluid 10W er specielt udviklet til Caterpillar, men er også egnet i transmissioner, gear og slutdrev i andet udstyr, hvor foreskrives en SAE 10W olie, hvilket typisk er entreprenør- og landbrugsudstyr.

### Fordele

- Høj beskyttelse af gear under forhold med stødbelastning
- Enestående slidbeskyttelse under hårde driftsbetingelser
- Overlegen beskyttelse mod slid for længere levetid på komponenter
- Overlegen beskyttelse mod rust og korrosion

### Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

Allison	C-4	Komatsu	KES 07.868.1
Caterpillar	TO-4	Komatsu Dresser	Micro-Clutch
DANA		Vickers	35VQ25
Eaton/Fuller		ZF	TE-ML 03C

Blå markering = officielt godkendt

### Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 20 °C	D 4052	g/ml	0,880
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,883
Viskositetsgrad	-	-	SAE 10W
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	40.1
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	6.3
Viskositetsindeks	D 2270	-	105
Brookfield viskositet, -20 °C	D 2983	mPa.s	2850
Flydepunkt	D 97	°C	-36
Flammepunkt, COC	D 92	°C	212

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.