

Q8 Allroads 4T 10W-40

Fremragende, syntetisk motorcykelolie

Beskrivelse

Q8 Allroads 4T 10W-40 er en fremragende, syntetisk motorcykelolie, der matcher forskellige kørselsforhold. Dens robuste formulering giver en stærk oliefilm på alle bevægelige dele for at garantere en enestående slid- og gearskiftebeskyttelse under alle kørselsforhold. Q8 Allroads 4T 10W-40 overgår kravene fra de højeste branchenormer.

Anvendelser

Q8 Allroads 4T 10W-40 bruges i on-road- og off-road motorcykler med tør eller våd kobling. Produktet bruges i både luft- og vandkølede motorer.

Fordele

- Fremragende motorydelse ved ekstreme kørselsforhold
- Syntetisk baseret helårsolie
- Fremragende beskyttelse mod rust og korrosion
- Enestående lejesmøring og cylinderslidbeskyttelse
- Fremragende renhed og slidbeskyttelse for alle komponenter

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

API SL JASO MA2

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 20 °C	D 4052	g/ml	0,861
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,864
Viskositetsgrad	-	-	10W-40
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	98
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.3
Viskositetsindeks	D 2270	-	150
Flydepunkt	D 97	°C	-39
Flammepunkt, COC	D 92	°C	231

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.