

Q8 TO-4 Fluid 30

Transmissions- og gearolie til Caterpillar drivlinjer

Beskrivelse

Q8 TO-4 Fluid 30 er en særlig transmissionsolie specielt udviklet efter Caterpillars krav. Dette produkt yder fremragende beskyttelse ved lave temperaturforhold og fremmer let igangsætning. Indeholder additiver til at modvirke iltning og afsætningsdannelse. Er egnet til brug i udstyr, hvor foreskrives TO-4 olie.

Anvendelser

Q8 TO-4 Fluid 30 er specielt udviklet til Caterpillar, men er også egnet i transmissioner, gear og sluddrev i andet udstyr, hvor foreskrives en SAE 30 olie, hvilket typisk er entreprenør- og landbrugsudstyr.

Fordele

- Høj beskyttelse af gear under forhold med stødbelastning
- Enestående slidbeskyttelse under hårde driftsbetingelser
- Overlegen beskyttelse mod slid for længere levetid på komponenter
- Overlegen beskyttelse mod rust og korrosion

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

Allison	C-4	Komatsu	KES 07.868.1
Caterpillar	TO-4	Komatsu Dresser	Micro-Clutch
DANA		ZF	TE-ML 03C
Eaton/Fuller		ZF	TE-ML 07F

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Viskositetsgrad	SAE J300	SAE	30
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,898
Densitet, 20 °C	D 4052	g/ml	0,895
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	86.7
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	10.4
Viskositetsindeks	D 2270	-	102
Flydepunkt	D 97	°C	-30
Flammepunkt, COC	D 92	°C	230

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.