

Q8 TO-4 Fluid 30

Transmissionsolja för Caterpillar.

Beskrivning

Q8 TO-4 Fluid 30 är en enastående transmissionsolja som är speciellt utvecklad för Caterpillar. Denna produkt erbjuder utmärkt skydd vid låga temperaturer och förenklar starter. Den innehåller additiv som förhindrar oxidation och deponeringsbildning. Oljan är lämplig för användning i maskiner där en TO-4 olja efterfrågas.

Användningsområde

Q8 TO-4 Fluid 30 är speciellt utformad för Caterpillar, men är även lämplig för Power Shift- växellådor, slutväxlar, hydrostatiska växlar, momentomvandlare och hydraulik i tunga fordon. Oljan kan användas i entreprenad-, anläggnings- och jordbruksmaskiner.

Fördelar

- Överlägset kuggskydd under stötbelastade drift.
- Exceptionellt nötningskydd under tunga driftsförhållanden.
- Överlägset skydd mot slitage och förlänger komponentens livslängd.
- Överlägset skydd mot rost och korrosion.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

Allison	C-4	Komatsu	KES 07.868.1
Caterpillar	TO-4	Komatsu Dresser	Micro-Clutch
DANA		ZF	TE-ML 03C
Eaton/Fuller		ZF	TE-ML 07F

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Viskositetsgrad	SAE J300	SAE	30
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,898
Densitet 20 °C	D 4052	g/ml	0,895
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	86.7
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	10.4
Viskositetsindex	D 2270	-	102
Lägsta flyttemperatur	D 97	°C	-30
Flampunkt, COC	D 92	°C	230

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.