

Q8 Racing 4T 10W-50

Overlegen, syntetisk motorcykelolie

Beskrivelse

Q8 Racing 4T 10W-50 er en overlegen, syntetisk motorolie, der forbedrer ydeevnen på 4-taks motorcykler. Den indeholder et unikt viskositetsindeksforbedrende additiv og fremragende anti-slid additiver, der resulterer i en ekstrem filmstyrke. Q8 Racing 4T 10W-50 garanterer enestående motorrenhed, er mekanisk og termisk stabil og leverer non-stop topydelse under alle forhold.

Anbefalser

Anbefales til alle typer af luft- og vandkølede 4-takt motorcykler, ATV, quad bikes m.m., hvor stilles krav om motorolie til vådkobling - JASO MA2. Anbefales ligeledes til andre motorer, hvor stilles krav om en af nedenstående specifikationer i kombination med viskositeten SAE 10W-50.

Fordele

- Fremragende motorydelse ved ekstreme kørselsforhold
- Fremragende renhed og slidbeskyttelse for alle komponenter
- Fremragende højtemperaturkontrol
- Fremragende slidbeskyttelse af cylindere
- Fremragende beskyttelse mod rust og korrosion

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

| API | SN | JASO | MA2 |
|-----|----|------|-----|
| API | SP | | |

Egenskaber

| | Metode | Enhed | Typiske værdier |
|-------------------------------|----------|--------------------|-----------------|
| Densitet, 15 °C | D 4052 | g/ml | 0,857 |
| Viskositetsgrad | - | - | 10W-50 |
| Kinematisk viskositet, 40 °C | ISO 3104 | mm ² /s | 121 |
| Kinematisk viskositet, 100 °C | D 445 | mm ² /s | 18,2 |
| Viskositetsindeks | D 2270 | - | 172 |
| Flammepunkt, PM | D 93 | °C | 220 |
| Flydepunkt | D 97 | °C | -36 |

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

