

Q8 Racing 4T 10W-50

Överlägsen motorcykelolja

Beskrivning

Q8 Racing 4T 10W-50 är en exceptionellt bra syntetiskt motorcykelolja som innehåller antislitage- och friktionstillätsor som resulterar i en extrem filmstyrka och skyddar kopplingen från att slira eller hugga.

Racing 4T 10W-50 är mekaniskt och termiskt stabil och levererar kontinuerlig topp prestanda under alla körförhållanden.

Användningsområde

Q8 Racing 4T 10W-50 kan användas i både landsvägs och offroadmotorcyklar med både torr eller våt koppling. Oljan överträffar de högsta internationella specifikationerna och kraven från ledande motorcykeltillverkare.

Fördelar

- Utmärkt motorprestanda vid extrema körförhållanden.
- Utmärkt renhet och slitageskydd för alla komponenter.
- Utmärkt högttemperaturkontroll.
- Utmärkt bästa cylinderskydd mot skavslitage.
- Utmärkt skydd mot rost och korrosion.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

API	SN	JASO	MA2
API	SP		

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,857
Viskositetsgrad	-	-	10W-50
Kinematisk Viskositet, 40 °C	ISO 3104	mm²/s	121
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm²/s	18,2
Viskositetsindex	D 2270	-	172
Flampunkt, P-M	D 93	°C	220
Lägsta flytttemperatur	D 97	°C	-36

Värdena i tabellen ovan är typiska värden. De är typvärden som ligger inom tillverkningstoleranserna.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Racing 4T 10W-50 is 2.25 kg CO₂eq / kg.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

For more info check here



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

