

Q8 Formula Excel 5W-40

Syntetisk ACEA A3/B4 motorolie til personbiler

Beskrivelse

Q8 Formula Excel 5W-40 er en syntetisk, alsidig motorolie med højt SAPS-indhold til personbiler og lette erhvervskøretøjer. Dette produkt garanterer avanceret motorbeskyttelse og koldstartsegenskaber. Det er designet til at modvirke slamdannelse og minimere olieforbruget. Det opfylder kravene i ACEA A3/B4.

Anvendelser

Q8 Formula Excel 5W-40 er udviklet til personbiler og varevogne med benzin- eller dieselmotor, både med og uden turbo og direkte indsprøjtning. Den anbefales især til højtydende flerventilmotorer med katalysator, og opfylder kravene i ACEA A3/B4.

Fordele

- Fremragende oliefilmstyrke under alle motordriftsforhold
- Enestående motorbeskyttelse efter koldstart
- Fremragende beskyttelse mod rust og korrosion
- Enestående friktionsnedsættelse

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

ACEA	A3/B4	PSA	B71 2296
API	CF	Renault	RN 0700 *
API	SN	Renault	RN 0710 *
Ford	M2C917-A	VAG	VW 502.00
GM	LL-B-025	VAG	VW 505.00
MB	229.3	VAG	VW 505.01
MB-Approval 229.3		Volvo	VCC 95200356

Blå markering = officielt godkendt

* Afventer godkendelse

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0.853
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm²/s	14.3
Kinematisk viskositet, 40 °C (ekstrapoleret)	D 445	mm²/s	89.2
Viskositetsindeks	D 2270	-	168
Dynamisk viskositet, -30 °C	D 5293	mPa.s	6200
Flammepunkt, COC	D 92	°C	240
Viskositet ved højt temp. & høj forskydning, HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

