

Q8 Unishift PC Synt 75W-80

Syntetisk universel gearolie til manuelle gear i personbiler og varevogne

Beskrivelse

Q8 Unishift PC Synt 75W-80 er en overlegen gearolie til manuelle gearkasser i personbiler og lette erhvervskøretøjer. Dette alsidige smøremiddel tilbyder enestående beskyttelse og holdbarhed, selv under ekstremt tryk, og giver bedst-i-sin-klasse termisk stabilitet, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af personbiler. Det opfylder kravene fra de fleste udstyrsfabrikanter baseret på API GL-4.

Anvendelser

Q8 Unishift PC Synt 75W-80 er et alsidigt smøremiddel designet til at opfylde de høje krav der stilles for moderne, manuelle flertrins gearkasser. Det møder API GL-4 specifikationen og kravene fra de fleste europæiske og asiatiske bilproducenter.

Fordele

- Enestående flydeegenskaber ved lave temperaturer og et bredt temperaturarbejdsområde
- Enestående reduktion af intern friktion
- Fremragende, let gearskifte ved lave temperaturer
- Overlegen beskyttelse mod slid for længere levetid på komponenter
- Overlegen beskyttelse mod rust og korrosion

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

API	GL-4	Land-Rover	STC 9157
Alfa Romeo		Land-Rover	TYK 500030
BMW/MINI	ATF-D2	MB	235.10
BMW/MINI	MTF-LT1	Mazda	
BMW/MINI	MTF-LT2	Nissan	999MP-MTF20P
BMW/MINI	MTF-LT3	Nissan	KE91699932R
BMW/MINI	MTF-LT4	Nissan	MT-XZ
BMW/MINI	MTF-LT5	PSA	B71 2330
Fiat	9.55550-MX3	Porsche	VW G 052 554 B0
Fiat	9.55550-MZ10	Toyota	JWS 227
Fiat	9.55550-MZ12	VAG	Audi TL 52 532
Fiat	9.55550-MZ5	VAG	VW 501.50
Fiat	9.55550-MZ9	VAG	VW G 009 317
Ford	1382914	VAG	VW G 052 171
Ford	1547953	VAG	VW G 052 178
Ford	ESD-M2C186-A	VAG	VW G 052 512
Ford	M2C200-C/C2/C3	VAG	VW G 052 527
Ford	M2C200-D2	VAG	VW G 052 532
Ford	M2C200-D3	VAG	VW G 052 554 B0
Ford	WSD-M2C200-D	VAG	VW G 055 538
GM	1940704	VAG	VW G 50
GM	1940768	VAG	VW G 52 726
Honda	MTF 94	VAG	VW TL 726 (80W)
Honda	MTF II/SG	Volvo	97308
Honda	MTF-7289	Volvo	97309
Honda	MTF-III	ZF	8DT (transmission section)
Honda	Special MTF		

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,857
Viskositetsgrad	-	-	SAE 75W-80
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm²/s	42.3
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm²/s	8.5
Viskositetsindeks	D 2270	-	183
Brookfield viskositet, -40 °C	D 2983	Pa.s	18.1
Flydepunkt	D 97	°C	-42
Flammepunkt, PM	D 93	°C	191

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Bæredygtighed

Product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils topmoderne anlæg i Belgien), for Q8 Unishift PC Synt 75W-80 er **1.43** kg CO₂eq / kg.

Kontakt Q8Oils for at lære mere om den positive påvirkning produktet har, det såkaldte Handprint.

For at sikre nøjagtighed og pålidelighed er PCF-beregningsværktøjet blevet verificeret af en uafhængig tredjepart. Verifikationsrapporten kan findes via nedenstående link.

Klik her for mere information



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

