

Q8 Brake Fluid DOT 4 LV

Speciel letflydende bremsevæske til anvendelse i hydrauliske bremsesystemer

Beskrivelse

Bremsevæske til anvendelse i hydrauliske bremse- og koblingssystemer.

Anvendelser

Q8 Brake Fluid DOT 4 LV anvendes til hydrauliske bremse- og koblingssystemer i personbiler, last- og varevogne og busser. Den er også egnet til entreprenørmateriel forsynet med pakninger af naturlig eller syntetisk gummi.

Fordele

- Fremragende køretøjssikkerhed på grund af det meget høje kogepunkt/lave damptryk, som giver anti-damplåsegenskaber
- Enestående smøreevne giver begrænset slid
- Fremragende, hurtig bremsereaktion ved høje og lave temperaturer
- Enestående stabile væskeegenskaber

Brugerinstruktioner

- Q8 Brake Fluid DOT 4 LV må ikke anvendes på Citroën modeller, hvor LHM væske eller LHM+ væske foreskrives, eller i andre systemer, hvor der foreskrives mineraloliebaserede væsker. Til disse anvendes Q8 LHM+.
- Q8 Brake Fluid DOT 4 LV må ikke blandes med DOT 5 silikonebaserede bremsevæsker.
- Bremsevæske er hygroskopisk og bør derfor opbevares i tæt lukkede beholdere for at undgå vandoptagelse. Emballagen skal være helt ren, da rester af for eksempel smøreolie kan skade bremsesystemets pakningsmaterialer.
- Bremsevæske angriber lakerede overflader. Stænk og øvrig kontakt med for eksempel autolak skal derfor undgås.
- Det anbefales at udskifte bremsevæsken efter bilproducentens instruktioner eller mindst hvert andet år.

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

FMVSS	116 DOT 3	JIS	K 2233 Class 6
FMVSS	116 DOT 4	SAE	J 1703
FMVSS	116 DOT 4 LV	SAE	J 1704
Ford	M6C65-A2	SAE	J 1704 LV
ISO	4925 Class 6	VAG	VW 501.14

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Kinematisk viskositet, -40 °C	D 445	mm ² /s	700
Vådt kogepunkt	FMVSS 116	°C	165
Tørt kogepunkt	FMVSS 116	°C	250

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.