

Q8 LHM+

Grøn mineralisk bremse- og hydraulikvæske med ultra-højt viskositetsindeks (>300)

Beskrivelse

Q8 LHM+ er en bremse- og hydraulikvæske med et ultrahøjt viskositetsindeks (>300), som opfylder Citroën/Peugeot specifikation PSA B71 2710. Den er vandafvisende og designet til at sikre optimal drift, også i fugtige omgivelser.

Anvendelser

Q8 LHM+ anvendes til grønne hydrauliksystemer i Citroën biler udstyret med hydraulisk affjedring og bremse-/koblingssystemer.

Til Citroën modeller Xantia, XM, BX, CX, GS/GSA, Acadiane, C35, Ami Super, SM, M35: Alle modeller.

Til 2CV, Dyane, Méhari, Ami 8: Kun modeller med front skivebremser.

Til ID/DS: Kun modeller efter september 1966 med grønt hydrauliksystem.

Til udvalgte Rolls-Royce, Bentley, Maserati og Peugeot personbiler og til udvalgte Fiat/Iveco lastbiler, hvor LHM eller LHM+ væske er anbefalet.

Fordele

- Fremragende flydeegenskaber, også ved lav temperatur, for bevaret affjedringskomfort og -præstation under kolde kørselsforhold
- Fremragende beskyttelse mod korrosion af systemets metaloverflader
- Enestående stabile væskeegenskaber
- Fremragende forenelighed med gummipakninger i systemet

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

ISO 7308 PSA B71 2710

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,84
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	18
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	6
Viskositetsindeks	D 2270	-	340
Kinematisk viskositet, -40 °C	D 445	mm ² /s	1200 max
Ligevægtskøgepunkt	ISO 3405	°C	240 min.
Flydepunkt	D 97	°C	-62
Flammepunkt, COC	D 92	°C	121

Værdierne i tabellen ovenfor udgør ikke en specifikation. De er typiske værdier opnået inden for produktionstolerancerne.

Bæredygtighed

Product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils topmoderne anlæg i Belgien), for Q8 LHM+ er 2.11 kg CO₂eq / kg.

Kontakt Q8Oils for at lære mere om den positive påvirkning produktet har, det såkaldte Handprint.

For at sikre nøjagtighed og pålidelighed er PCF-beregningsværktøjet blevet verificeret af en uafhængig tredjepart. Verifikationsrapporten kan findes via nedenstående link.

Klik her for mere information



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

