

Q8 Bizet AW 100

Kedje- och sågkedjeolja med utmärkt prestanda

Beskrivning

Q8 Bizet AW 100 är en kedje- och motorsågsolja med utmärkt prestanda och låg flytpunkt. Den innehåller tillsatser i välbalanserade mängder som skyddar mot högt tryck (EP-additiv) vilket resulterar i en lägre oljeförbrukning. Q8 Bizet AW 100 har en stark självhäftande oljefilm som leder till längre livslängd på kedja och svärd. Dess komponenter är väl valda utan skadliga eller obehagliga lukter. Kan med fördel användas året om.

Användningsområde

Q8 Bizet AW 100 används till sågkedjor och svärd i motorsågar och skogsmakiner. Den är också perfekt för användning till kedjetransportörer och likande applikationer inom industrin.

Specifikationer, OEM godkännanden & rekommendationer

ISO

6743-1 L-AC

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Viskositetsgrad	-	-	100
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	883
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	100
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	11,2
Viskositetsindex	D 2270	-	98
Flampunkt, COC	D 92	°C	254
Lägst flytttemperatur	D 97	°C	-24

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Bizet AW 100 is **1.23 kg CO₂eq / kg**.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

For more info check [here](#)

