

Q8 Multi LCX 2

Universalt vandmodstandsdygtigt smørefedt til landbrugs-, entreprenør- og marineudstyr

Beskrivelse

Q8 Multi LCX 2 er et vandmodstandsdygtigt litium-calcium universalfedt. Fedtet er baseret på mineralolie og har en fremragende rulningsstabilitet. Dets grønne farve er nem at genkende ved påføring. Q8 Multi LCX 2 har en lang levetid, optimale vedhæftningsegenskaber på metal og giver en høj rustbeskyttelse. Det er anvendeligt i et bredt temperaturområde.

Anvendelser

Landbrugsmaskiner og transportkøretøjer for generel smøring. Entreprenørmaskiner under krævende forhold (støvet, fugtigt, højt belastet). Marineudstyr både under og over dæk.

Fordele

- Kortere nedetid og forbedret vedligeholdelseseffektivitet
- Særligt vandmodstandsdygtigt
- Enestående rulningsstabilitet
- Meget velegnet til anvendelser i et bredt udsnit af temperaturer
- Enestående beskyttelse mod rust

Specifikationer, Godkendelser og Anbefalinger

DIN 51502 KP2K-20 ISO 6743 L-XBCDB2

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Sæbetype	-	-	Lithium Calcium
Farve	Visual	-	Green
Konsistens, NLGI nr.	NLGI	-	NLGI 2
Penetration, bearbejdet, 25 °C, 60 slag	D 217	0.1 mm	265-295
Kin. viskositet, baseolie ved 40 °C	D 445	mm ² /s	300
Dråbepunkt	D 566	°C	>180
Four ball test, svejsebelastning	IP 239	N	3050

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.