

## Q8 Formula Ultra V 0W-20

Syntetisk Volvo VCC RBS0-2AE personbilmotorolie

### Beskrivelse

Q8 Formula Ultra V 0W-20 er en overlegen lav-SAPS personbilmotorolie til Volvo Euro 6-motorer. Denne motorolie giver 3,4% brændstofbesparelse i henhold til M 111 brændstoføkonomitesten, forlænger olieskiftintervallerne og giver ultimativ beskyttelse mod slid, rust og aflejringer. Lav-SAPS-teknologien til Euro 6-emissionskrav giver klassens bedste beskyttelse til efterbehandlingssystemer.

### Anvendelser

Q8 Formula Ultra V 0W-20 er specielt udviklet til Volvo Euro 6 personbilmotorer, der kræver Volvo VCC RBS0-2AE, og opfylder de nyeste ACEA C5-krav.

### Fordele

- Enestående forbedring af brændstoføkonomien op til 3,4%
- Enestående motorbeskyttelse efter koldstart
- Ypperlig beskyttelse af udstødningskatalysator og dieselpartikelfilter
- Udviklet til forlængede skifteintervaller
- Fremragende oliefilmstyrke under alle motordriftsforhold

### Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

|          |             |                   |               |
|----------|-------------|-------------------|---------------|
| ACEA     | C6          | Ford              | M2C962-A1     |
| API      | SP          | ILSAC             | GF-6A         |
| API      | SP-RC       | Jaguar Land Rover | STJLR.03.5006 |
| API      | SQ          | MB                | 229.71        |
| Chrysler | MS-12145    | MB                | 229.72        |
| Fiat     | 9.55535-GSX | Volvo Cars        | VCC C6SP *    |
| Ford     | M2C947-B1   | Volvo Cars        | VCC RBS0-2AE  |
| Ford     | M2C954-A1   |                   |               |

### Blå markering = officielt godkendt

\* Afventer godkendelse

### Egenskaber

|                                                   | Metode        | Enhed              | Typiske værdier |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Densitet, 15 °C                                   | D 4052        | g/ml               | 0,845           |
| Viskositetsgrad                                   | -             | -                  | SAE 0W-20       |
| Kinematisk viskositet, 40 °C                      | D 445         | mm <sup>2</sup> /s | 48.7            |
| Kinematisk viskositet, 100 °C                     | D 445         | mm <sup>2</sup> /s | 9.2             |
| Viskositetsindeks                                 | D 2270        | -                  | 175             |
| Viskositet ved højt temp. & høj forskydning, HTHS | CEC-L-36-A-90 | mPa.s              | >2.6            |
| Dynamisk viskositet, -35 °C                       | D 5293        | mPa.s              | 5700            |
| Flydepunkt                                        | D 97          | °C                 | -45             |
| Flammepunkt, COC                                  | D 92          | °C                 | 204             |

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

## Bæredygtighed

Product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils topmoderne anlæg i Belgien), for Q8 Formula Ultra V 0W-20 er **1.36** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Kontakt Q8Oils for at lære mere om den positive påvirkning produktet har, det såkaldte Handprint.

For at sikre nøjagtighed og pålidelighed er PCF-beregningsværktøjet blevet verificeret af en uafhængig tredjepart. Verifikationsrapporten kan findes via nedenstående link.  
Klik her for mere information



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

