

## Q8 L.A.W

Lugtfri petroleum

### Beskrivelse

Q8 L.A.W. (Lugtfri petroleum) er et petroleumbaseret opløsningsmiddel med lavt aromatindhold (< 0,5%), smalt kogepunktsinterval (175 °C - 230 °C) og et flammepunkt højere end 60 °C. Ved raffineringen er indholdet af aromatiske forbindelser og svovl reduceret til et minimum, hvorved sundhedsrisikoen og lugtgener minimeres.

### Anvendelser

Anvendes som lavaromatisk fortynder og rensemiddel indenfor industrien. Endvidere er produktet velegnet til affedtning og overfladefinish af rustfrit stål.

Lugtfri Petroleum kan ligeledes anvendes som gnistbearbejdningssvæske og tynd spindelolie.

### Miljø, Sundhed og Sikkerhed

Brandfarlig væske, klasse 3. Ikke klassificeret som farligt gods.

### Egenskaber

|                             | Metode | Enhed  | Typiske værdier |
|-----------------------------|--------|--------|-----------------|
| Densitet, 15 °C             | D 4052 | g/ml   | 0,785           |
| Initial Boiling Point (IBP) | D 86   | °C     | 175             |
| Final Boiling Point (FBP)   | D 86   | °C     | 230             |
| Svovl                       | D 2622 | % mass | <0,005          |
| Flammepunkt, PM             | D 93   | °C     | > 60            |
| Farve, Saybolt              | D 156  | -      | +30             |

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.