

Q8 Formula F1 10W-50

Syntetisk motorolie til personbiler til intense kørselsforhold

Beskrivelse

Q8 Formula F1 10W-50 er en højtydende, syntetisk motorolie til helårsbrug, designet til overlegen motorbeskyttelse under intense kørselsforhold, især racerløb. Produktet er formuleret til at opretholde højt olietryk og levere fremragende oliefilmstyrke for at beskytte motoren mod slid.

Anvendelser

Q8 Formula F1 10W-50 er formuleret til køretøjer med benzin- eller dieselmotor med og uden turbolader. Den anbefales især til højtydende flerventilmotorer med katalysator og højtydende sportsvogne.

Fordele

- Enestående motorydelse under forskellige kørselsforhold
- Enestående motorbeskyttelse efter koldstart
- Enestående oliefilmstyrke som forhindrer motorslitage
- Fremragende beskyttelse mod rust og korrosion
- Lav flygtighed gennem brug af syntetiske baseolier giver minimeret olieforbrug

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

ACEA	A3/B4	Abarth	0101
API	SP		

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,855
Viskositetsgrad	-	-	SAE 10W-50
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	119,0
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	17,6
Viskositetsindeks	D 2270	-	163
Viskositet ved højt temp. & høj forskydning, HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=4,6
Dynamisk viskositet, -25 °C	D 5293	mPa.s	5300
Flydepunkt	D 97	°C	-39
Flammepunkt, PM	D 93	°C	215
Pumpbarhedsgrænse	D 3829	°C	-33

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF



VINÇOTTE