

Q8 Quesnel C 2035

Middelviskøs, hurtigkølende hærdeolie

Beskrivelse

Middelviskøs, hurtigkølende hærdeolie med optimale afkølingsegenskaber og lav fordampning. Anvendes til hærkning af mindre emner af stål eller større emner af stållegeringer. Den har høj oxidations- og termisk stabilitet for minimal slamdannelse og lang levetid.

Anvendelser

Hærkning af mindre emner af stål eller større emner af stållegeringer med god hærdeevne og lav kølehastighed i martensit-området.

Brugerinstruktioner

For at bevare produktets kvalitet, bør produktet opbevares i en bygning beskyttet mod vandindtrængning, frost og direkte sollys.

Miljø, Sundhed og Sikkerhed

Se produktets sikkerhedsdatablad for instruktioner om sikker håndtering og miljøanliggender.

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	35
Total Acid Number (TAN)	D 664	mg KOH/g	< 0.05
Flammepunkt, COC	D 92	°C	215
Farve	D 1500	-	D 8.0 Dil

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Bemærkninger

Venligst kontakt din Q8Oils repræsentant for yderligere hjælp med din applikation og udstyr.

Bæredygtighed

Product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils topmoderne anlæg i Belgien), for Q8 Quesnel C 2035 er **1.27** kg CO₂eq / kg.

Kontakt Q8Oils for at lære mere om den positive påvirkning produktet har, det såkaldte Handprint.

For at sikre nøjagtighed og pålidelighed er PCF-beregningsværktøjet blevet verificeret af en uafhængig tredjepart. Verifikationsrapporten kan findes via nedenstående link.

Klik her for mere information



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

