

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40

Syntetisk baseret Super Traktor Olie Universal (STOU) til udvalgte landbrugs- og entreprenørmaskiner

Beskrivelse

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 er en fremragende syntetisk baseret Super Traktor Olie Universal (STOU). Denne alsidige universalolie har enestående egenskaber og fremragende beskyttelse. Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 kan begrænse antallet af produkter, hvor ønskes en kombineret motor- og traktortransmissionsolie. Opfylder API CF-4/SF og adskillige fabrikanters krav.

Anvendelser

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 anvendes som universalolie og transmission/hydraulikolie i landbrugsmaskiner, hvor denne produkttype foretrækkes til f.eks. CVT transmissioner. Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 anvendes til motorer, transmissioner og hydrauliske systemer i off-road/entreprenør- og landbrugsmaskiner, hvor en eller flere af nævnte specifikationer er foreskrevet. Transmissioner kan være med "våde bremses" (olieneddykket bremsesystem).

Fordele

- Fremragende transmissionsolie
- Fremragende egenskaber som hydraulikolie (ISO VG 46-68)
- Begrænser bremsestøj samtidig med at minimere slid på bremsebelægninger
- Fremragende driftssikkerhed for de hydrauliske komponenter
- Fremragende skumhæmmende egenskaber

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

ACEA	E3	Ford	M2C121-D
ACEA	E7 level of soot control, wear and piston cleanliness	Ford	M2C134-D
API	CF-4	Ford	M2C159-C
API	CI-4 level of soot control	Ford	M2C41-B
API	GL-4	John Deere	JDM J20C
Allison	C-4	John Deere	JDM J27
Case	MS 1118	Massey Ferguson	CMS M 1127
Case	MS 1206	Massey Ferguson	CMS M 1139
Case	MS 1207	Massey Ferguson	CMS M 1141
Case	MS 1209	Massey Ferguson	CMS M 1144
Case New Holland	MAT 3525	Massey Ferguson	CMS M 1145
Caterpillar	TO-2	New Holland	NH 410-B
DIN	51524-3 HVLPD	New Holland	NH 526-C
Fendt	Vario	ZF	TE-ML 06B
Fiat	AF 87	ZF	TE-ML 07B

Blå markering = officielt godkendt

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Viskositetsgrad	SAE J300	SAE	10W-40
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,862
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	93,0
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	13,9
Viskositetsindeks	D 2270	-	150
Flydepunkt	D 97	°C	-36
Flammepunkt, COC	D 92	°C	222

Værdierne i tabellen ovenfor udgør ikke en specifikation. De er typiske værdier opnået inden for produktionstolerancerne.

Bemærkninger

Brug af universalolie anbefales af visse fabrikker til CVT transmissioner. Se instruktionsbog for den enkelte maskine. Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 kan kun anvendes som motorolie i ældre maskiner, og anbefales ikke til brug i nyere motorer.

Bæredygtighed

Product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils topmoderne anlæg i Belgien), for Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 er **1.36** kg CO₂eq / kg.

Kontakt Q8Oils for at lære mere om den positive påvirkning produktet har, det såkaldte Handprint.

For at sikre nøjagtighed og pålidelighed er PCF-beregningsværktøjet blevet verificeret af en uafhængig tredjepart. Verifikationsrapporten kan findes via nedenstående link. [Klik her for mere information](#)



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

