

Q8 Formula Exclusive C1 5W-30

Syntetisk, ACEA C1 motorolie til personbiler

Beskrivelse

Q8 Formula Exclusive C1 5W-30 er en enestående højtydende motorolie til personbiler, specielt designet til at give overlegen motorholdbarhed, efterbehandlingsudstyrsbeskyttelse og brændstoføkonomi til Ford Euro 4 og 5 samt Mazda Euro 4 personbiler. Den opfylder specifikationerne fra brancheorganisationer såsom ACEA og opfylder kravene fra OEM'er som Ford og Jaguar Land Rover.

Anvendelser

Q8 Formula Exclusive C1 5W-30 er udviklet til Ford- og Mazda-biler med Euro 4-dieselmotor udstyret med dieselpartikelfilter og er egnet til personbiler med suge- eller turboladede benzin-, LPG- eller dieselmotorer i henhold til Euro 4- og 5-standarden, der kræver motorolie med lavt SAPS-indhold. Den opfylder kravene forbundet med Ford WSS M2C 934-B.

Fordele

- Forbedret brændstoføkonomi
- Ypperlig beskyttelse af udstødningskatalysator og dieselpartikelfilter
- Enestående motorbeskyttelse efter koldstart
- Fremragende beskyttelse mod rust og korrosion
- Fremragende slidbeskyttelse som sikrer lang levetid

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

ACEA	C1	Ford	M2C913-B
Ford	M2C912	Ford	M2C934-B
Ford	M2C913-A	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5005

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,851
Viskositetsgrad	-	-	SAE 5W-30
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	57
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	10.2
Viskositetsindeks	D 2270	-	168
Viskositet ved højt temp. & høj forskydning, HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.9
Dynamisk viskositet, -30 °C	D 5293	mPa.s	4780
Flydepunkt	D 97	°C	-30
Flammepunkt, COC	D 92	°C	226

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Bæredygtighed

Product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils topmoderne anlæg i Belgien), for Q8 Formula Exclusive C1 5W-30 er **1.27 kg CO₂eq / kg**.

Kontakt Q8Oils for at lære mere om den positive påvirkning produktet har, det såkaldte Handprint.

For at sikre nøjagtighed og pålidelighed er PCF-beregningsværktøjet blevet verificeret af en uafhængig tredjepart. Verifikationsrapporten kan findes via nedenstående link.

Klik her for mere information



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

