

Q8 T 45 LS 80W

Transmissionsolja med API GL-5 specifikationen.

Beskrivning

Q8 T 45 LS SAE 80W är en avancerad transmissionsolja för hypoid- och kuggväxlar i bakaxlar utrustade med differentialbroms där en olja enligt API GL 5 med LS- tillsatser efterfrågas. Produkten är speciellt utvecklad för Limited Slip-differentialer genom en välvald formulering av raffinerade basoljor och superba additiv.

Användningsområde

Q8 T 45 LS SAE 80W är speciellt utformad för bakaxlar med limited slip differentialer. Produkten kan användas som transmissionsolja i hypoidväxlar, bakaxlar och slutväxlar. Den uppfyller API GL-5 LS specifikationen.

Fördelar

- Utmärkt limited slip tack vare speciellt friktionsmodifierande tillsatser.
- Enstående skydd mot axelslitage.
- Enstående skydd mot slitage och förlänger komponentens livslängd.
- Enstående skydd mot rost och korrosion.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

API	GL-5	MIL	L-2105B
Ford	M2C119-A	Volvo	97311
Ford	M2C154-A	ZF	TE-ML 05C
GM	1942382 (90006326)	ZF	TE-ML 12C
Hanomag	Specification 511	ZF	TE-ML 16E

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Viskositetsgrad	-	-	SAE 80W
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,899
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	68,4
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	9,2
Brookfield Viskositet, -26 °C	D 2983	mPa.s	137
Lägsta flyttemperatur	D 97	°C	-27
Flampunkt, P-M	D 93	°C	178

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.