

Q8 Sågkedjeolja Standard

Kedje-och sågkedjeolja av god kvalitet

Beskrivning

Sågkedjeolja Standard är en kedje- och motorsågsolja. Den innehåller tillsatser i välbalanserade mängder som skyddar mot höga tryck vilket minskar slitaget på svärd och kedja. Sågkedjeolja Standard har en stark självhäftande oljefilm som leder till längre livslängd på kedja och svärd. Kan med fördel användas året om.

Användningsområde

Sågkedjeolja Standard används till sågkedjor och svärd i motorsågar och skogsmakiner. Den passar också för användning till kedjetransportörer och likande applikationer inom industrin.

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Viskositetsgrad	-	-	100
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	916
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	100
Viskositetsindex	D 2270	-	99
Lägsta flyttemperatur	D 97	°C	-24

Värdena i tabellen ovan är typiska värden. De är typvärden som ligger inom tillverkningstoleranserna.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Sågkedjeolja Standard is **1.22 kg CO₂eq / kg**.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

For more info check here



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF



VINÇOTTE