

## Q8 Bach XNF 15

Højtydende skæreolie til jernholdige og ikke-jernholdige metaller

### Beskrivelse

Q8 Bach XNF 15 er en alsidig, klorfri skæreolie til bearbejdning af både jernholdige og ikke-jernholdige metaller. Som ikke-aktiv skæreolie med middel viskositet er den egnet til brug i et maskinværksted, hvor én væske bruges til det maksimale antal operationer på forskellige metaller. Den hydrogenbehandlede kvalitetsbaseolie med lys farve og minimal lugt giver en lang olielevetid på grund af den overlegne oxidationsstabilitet. De højtydende additiver muliggør forlænget værktøjslevetid og fremragende belastningsegenskaber.

### Anvendelser

Q8 Bach XNF 15 er en ikke-aktiv skæreolie med middel viskositet, velegnet til generel bearbejdning. Da det er et multifunktionelt produkt, er Q8 Bach XNF 15 velegnet til bearbejdning af lavt- til middellegeret stål og ikke-jernholdige metaller, såsom kobber og aluminium.

### Brugerinstruktioner

For at sikre produktets holdbarhed skal tromler opbevares indendørs beskyttet mod vandindtrængning, frost og direkte sollys.

### Miljø, Sundhed og Sikkerhed

Se venligst produktets sikkerhedsdatablad for instruktioner vedrørende sikker håndtering og miljøspørgsmål.

### Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0.86
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	15
Flammepunkt, COC	D 92	°C	185
Kobber strip, 3 t, 100 °C	D 130	-	1
Four ball test, svejsebelastning	IP 239	kg	520

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

### Bemærkninger

Kontakt din Q8-repræsentant for yderligere rådgivning og support til din specifikke anvendelse og udstyr.