

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30

Syntetisk ACEA A5/B5 motorolie til personbiler (Ford, Land Rover og Jaguar)

Beskrivelse

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 er en højtydende motorolie til personbiler. Den er også velegnet til lette erhvervskøretøjer. Dette produkt giver en forbedring af brændstøfekonomen på op til 2,5% og enestående beskyttelse mod korrosion. Det er designet til den nylige generation af Ford diesel- og benzinmotorer, der opfylder Euro 5- og Euro 6-emissionslovgivningen.

Anvendelser

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 er designet til Ford-motorer, der kræver specifikation WSS M2C 913-D, og er bagudkompatibel med alle motorer, der kræver Ford WSS M2C 912-A, 913-A/B & 913-C. Den er også godkendt til Jaguar- og Land Rover-køretøjer, der kræver STJLR.03.5003. Den opfylder kravene i ACEA A5/B5.

Fordele

- Fremragende forbedring af brændstøfekonomen på mere end 3% iht. standard
- Fremragende oliefilmstyrke under alle motordriftsforhold
- Fremragende slidbeskyttelse som sikrer lang levetid
- Udviklet til forlængede skifteintervaller
- Fremragende beskyttelse mod rust og korrosion

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

ACEA	A5/B5	Ford	M2C913-C
Fiat	9.55535-G1	Ford	M2C913-D *
Ford	M2C912	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5003
Ford	M2C913-A	Renault	RN 0700
Ford	M2C913-B	VAG	VWC 53036

Blå markering = officielt godkendt

* Afventer godkendelse

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,849
Viskositetsgrad	-	-	SAE 5W-30
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	52.1
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.7
Viskositetsindeks	D 2270	-	171
Viskositet ved højt temp. & høj forskydning, HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.9
Dynamisk viskositet, -30 °C	D 5293	mPa.s	4600
Flydepunkt	D 97	°C	-36
Flammepunkt, COC	D 92	°C	215

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Bæredygtighed

Product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils topmoderne anlæg i Belgien), for Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 er **1.36** kg CO₂eq / kg.

Kontakt Q8Oils for at lære mere om den positive påvirkning produktet har, det såkaldte Handprint.

For at sikre nøjagtighed og pålidelighed er PCF-beregningsværktøjet blevet verificeret af en uafhængig tredjepart. Verifikationsrapporten kan findes via nedenstående link.
Klik her for mere information



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

