

Q8 Terra 2500 UTTO

Syntetisk traktor transmission/hydraulikolie (UTTO) til krævende driftsforhold

Beskrivelse

Q8 Terra 2500 UTTO er en syntetisk, tyndere traktor transmission/hydraulikolie med enestående slidbeskyttende egenskaber til brug under mere krævende forhold. Den nedsætter bremsestøj og forbedrer bremsevirkningen takket være høj temperaturstabilitet. Q8 Terra 2500 UTTO yder en fremragende iltningss stabilitet, enestående smørende egenskaber og beskytter mod rust og korrosion.

Anvendelser

Q8 Terra 2500 UTTO er udviklet til Volvo Construction Equipment hvor kræves Volvo WB 102 til forlængede skifteintervaller. Anvendes til kombinerede transmission/hydrauliksystemer med våde bremses/koblinger. Opfylder også kravene fra adskillige andre maskinfabrikanten så som ZF.

Fordele

- Fremragende iltningss stabilitet
- Enestående friktionsegenskaber for blød nedbremsning
- Enestående viskositetsegenskaber for optimal slidbeskyttelse
- Begrænser bremsestøj samtidig med at minimere slid på bremsebelægninger
- Fremragende driftssikkerhed for de hydrauliske komponenter

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

API	GL-4	Massey Ferguson	CMS M 1110
Allison	C-4	Massey Ferguson	CMS M 1127-B
Case	MS 1206	Massey Ferguson	CMS M 1135
Case	MS 1207	Massey Ferguson	CMS M 1141
Case	MS 1209	Massey Ferguson	CMS M 1143
Case	MS 1210	Massey Ferguson	CMS M 1145
Case New Holland	MAT 3505	New Holland	NH 410-C
Case New Holland	MAT 3525	Volvo	97304 (WB 102)
Case New Holland	MAT 3526	ZF	TE-ML 03E
Ford	M2C86-C	ZF	TE-ML 03F
John Deere	JDM J20D	ZF	TE-ML 05F
Kubota	Super UDT2	ZF	TE-ML 06K

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Viskositetsgrad	SAE J300	SAE	10W-20
Viskositetsgrad	SAE J306	SAE	70W-75
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,859
Densitet, 20 °C	D 4052	g/ml	0,856
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	39,5
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	7,7
Viskositetsindeks	D 2270	-	181
Brookfield viskositet, -40 °C	D 2983	Pa.s	18,5
Flydepunkt	D 97	°C	-48
Flammepunkt, COC	D 92	°C	228

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Bæredygtighed

Product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils topmoderne anlæg i Belgien), for Q8 Terra 2500 UTTO er **1.36** kg CO₂eq / kg.

Kontakt Q8Oils for at lære mere om den positive påvirkning produktet har, det såkaldte Handprint.

For at sikre nøjagtighed og pålidelighed er PCF-beregningsværktøjet blevet verificeret af en uafhængig tredjepart. Verifikationsrapporten kan findes via nedenstående link.
Klik her for mere information



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

