

Q8 Mozart TMN 12 SAE 40

Højtydende trunkdieselmotorolie

Beskrivelse

Q8 Mozart TMN er en højtydende dieselmotorolie til højtbelastede trunkmotorer med medium til højt omdrejningstal, hvor brændstoffet har et svovlindhold på under 1,5%. På grund af fremragende slidbeskyttelse er produktet også egnet til brug i reduktionsgear.

Anvendelser

Til højtbelastede trunkmotorer med og uden turbolader og med medium til højt omdrejningstal. Motorerne kan være hoved- eller hjælpemotorer, hvor brændstoffet har et svovlindhold på under 1,5%. Anvendes desuden til luftkompressorer, reduktionsgear og stævnør hvor denne olietype foreskrives.

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,9
Viskositetsgrad	-	-	SAE 40
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	130
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	13.5
Viskositetsindeks	D 2270	-	98
Total Base Number (TBN)	D 2896	mg KOH/g	12
Flydepunkt	D 97	°C	-12
Flammepunkt, PM	D 93	°C	214
Sulfateret aske	D 874	% mass	1.6
FZG Test, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	12

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Bæredygtighed

Product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils topmoderne anlæg i Belgien), for Q8 Mozart TMN 12 SAE 40 er **1.27** kg CO₂eq / kg.

Kontakt Q8Oils for at lære mere om den positive påvirkning produktet har, det såkaldte Handprint.

For at sikre nøjagtighed og pålidelighed er PCF-beregningsværktøjet blevet verificeret af en uafhængig tredjepart. Verifikationsrapporten kan findes via nedenstående link.

Klik her for mere information



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF



VINÇOTTE