

Q8 Formula Top Up 5W-30

Syntetisk superletløbsmotorolie til efterfyld på alle benzin- og dieselmotorer i personbiler og varevogne

Beskrivelse

Ultrahøjtydende syntetisk motorolie til personbiler og varevogne med benzin- eller dieselmotor, både med og uden turbo og direkte indsprøjtning. Specielt udviklet til højtpresterende flerventilede motorer med katalysator og partikelfilter.

Anvendelser

Anbefales til mindre efterfyld (max 1 liter) imellem to olieskift. For større efterfyld anbefales at følge bilfabrikantens forskrifter - se instruktionsbog eller online smøreskema.

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

ACEA
API
Abarth
BMW
Chrysler
Fiat
Ford
GM
ILSAC

Jaguar Land Rover
MB
Opel/Vauxhall
PSA
Porsche
Renault
Toyota
VAG

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,861
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	69.6
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	12.0
Viskositetsindeks	D 2270	-	173
Viskositet ved højt temp. & høj forskydning, HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	3.7
Dynamisk viskositet, -30 °C	D 5293	mPa.s	5600
Flydepunkt	D 97	°C	-45
Flammepunkt, COC	D 92	°C	209

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Bemærkninger

Kun til efterfyld. Anbefaling af motorolie iflg. bilfabrikantens forskrifter kan findes på online smøreskema med opslag på nummerplade på www.q8.dk/erhverv/smoreskemaer/