

Q8 Bach XNF 28

Højtydende ikke-aktiv skæreolie

Beskrivelse

Q8 Bach XNF 28 er en klorfri, ikke-aktiv skæreolie til generel og sværere bearbejdning af lavt- og middellegeret stål og ikke jernholdige metaller, såsom kobber og aluminium. Dens høje oxidationsstabilitet giver en lang olielevetid. De forstærkede skæreegenskaber giver en høj overfladefinish og forlænget værktøjslevetid, hvilket reducerer omkostningerne.

Anvendelser

Q8 Bach XNF 28 er specielt udviklet til generel bearbejdning og sværere metalfjernelsesopgaver.

Brugerinstruktioner

For at sikre produktets holdbarhed skal tromler opbevares indendørs beskyttet mod frost og direkte sollys.

Miljø, Sundhed og Sikkerhed

Se venligst produktets sikkerhedsdatablad for instruktioner vedrørende sikker håndtering og miljøspørgsmål.

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0.87
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	28
Flammepunkt, COC	D 92	°C	195
Kobber strip, 3 t, 100 °C	D 130	-	1a
Four ball test, svejsebelastning	IP 239	kg	520

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Bemærkninger

Kontakt din Q8-repræsentant for yderligere rådgivning og support til din specifikke anvendelse og udstyr.

Bæredygtighed

Product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils topmoderne anlæg i Belgien), for Q8 Bach XNF 28 er **1.28** kg CO₂eq / kg.

Kontakt Q8Oils for at lære mere om den positive påvirkning produktet har, det såkaldte Handprint.

For at sikre nøjagtighed og pålidelighed er PCF-beregningsværktøjet blevet verificeret af en uafhængig tredjepart. Verifikationsrapporten kan findes via nedenstående link.

Klik her for mere information



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF



VINCOTTE