

Q8 Gear Oil M LD 75W-80

Fuldsyntetisk transmissionsolie med lange skifteintervaller til MAN og Scania

Beskrivelse

Q8 Gear Oil M LD 75W-80 er en overlegen fuldsyntetisk transmissionsolie til manuelle og automatiserede manuelle transmissioner, der tilbyder forlængede skifteintervaller på op til 1 mio. km og klassens bedste ydeevne under krævende forhold.

Dette produkt giver let gearskifte og enestående beskyttelse under høje temperaturer takket være konstant filmstyrke. Den lave viskositet optimerer transmissionseffektivitet og brændstoføkonomi.

Anvendelser

Q8 Gear Oil M LD 75W-80 er specielt designet til MAN GA2/GB og Scania STO MTF for lange olieskifteintervaller. Dette produkt opfylder kravene fra mange OEM'er af erhvervskøretøjer og/eller gearkasseproducenter, herunder ZF, DAF, IVECO og Eaton.

Fordele

- Enestående skifteintervallforlængelse
- Klassens bedste oxidationsstabilitet
- Forbedret brændstoføkonomi
- Fuldsyntetisk formuleringsteknologi for maksimal holdbarhed
- Enestående oliefilmstyrke

Specifications / Recommendations / Approvals

API	GL-4	MAN	341 Type Z5
MAN	341 Type GA2	Scania	STO MTF
MAN	341 Type GB		

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,864
Viskositetsgrad	SAE J306	SAE	75W-80
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	10.0
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	61.4
Viskositetsindeks	D 2270	-	151
Brookfield viskositet, -40 °C	D 2983	Pa.s	20.0
Flammepunkt, COC	D 92	°C	239
Flydepunkt	D 97	°C	-58

Værdierne i tabellen ovenfor udgør ikke en specifikation. De er typiske værdier opnået inden for produktionstolerancerne.