

Q8 Formula Elite C2 0W-30

Syntetisk ACEA C2/PSA B71 2312 motorolie til personbiler

Beskrivelse

Q8 Formula Elite C2 0W-30 er en overlegen motorolie med lavt SAPS-indhold til personbiler. Dette smøremiddel giver klassens bedste brændstofeffektivitet, biodieselskompatibilitet og overlegen motorbeskyttelse til Peugeot- og Citroen-motorer (PSA). Det overgår kravene i ACEA C2 og opfylder de strenge krav i PSA B71 2312-specifikationen.

Anvendelser

Q8 Formula Elite C2 0W-30 er udviklet til Peugeot og Citroen Euro 6-motorer, der kræver PSA B71 2312-specifikationen. Den er kompatibel med motorer, der kræver PSA B71 2290-2014-specifikationen. Denne alsidige olie er også velegnet til personbiler og erhvervskøretøjer med benzin, LPG eller diesel Euro 5 og 6 suge- eller turboladede motorer.

Fordele

- Forbedring af brændstoføkonomien med 2,5% eller mere
- Ypperlig beskyttelse af udstødningskatalysator og dieselpartikelfilter
- Fortrinlig beskyttelse af SCR-katalysator og dieselpartikelfilter
- Fremragende kompatibilitet med biodiesel grundet forbedret oxidationsstabilitet
- Enestående motorrenholdelse som øger motorens holdbarhed

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

ACEA	C2	Iveco	18-1811 SC1
Fiat	9.55535-DS1	Iveco	18-1811 SC1 LV
Fiat	9.55535-G1	Maserati	
Fiat	9.55535-GS1	PSA	B71 2290-2014
Fiat	9.55535-S1	PSA	B71 2312-2022

Blå markering = officielt godkendt

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 20 °C	D 4052	g/ml	0,841
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,844
Viskositetsgrad	-	-	SAE 0W-30
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	53.8
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.7
Viskositetsindeks	D 2270	-	166
Viskositet ved højt temp. & høj forskydning, HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>-2.9
Dynamisk viskositet, -35 °C	D 5293	mPa.s	5200
Flydepunkt	D 97	°C	-45
Flammepunkt, COC	D 92	°C	250

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Bemærkninger

Anbefales også til køretøjer, der kræver Fiat 9.55535-DS1/9.55535-GS1

Bæredygtighed

Product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils topmoderne anlæg i Belgien), for Q8 Formula Elite C2 0W-30 er **1.82** kg CO₂eq / kg.

Kontakt Q8Oils for at lære mere om den positive påvirkning produktet har, det såkaldte Handprint.

For at sikre nøjagtighed og pålidelighed er PCF-beregningsværktøjet blevet verificeret af en uafhængig tredjepart. Verifikationsrapporten kan findes via nedenstående link.
Klik her for mere information



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

