

## Q8 Schubert 100

Højtydende kompressorolie

### Beskrivelse

Q8 Schubert 100 er en højtydende kompressorolie baseret på udvalgte kvalitets- (Gruppe II) baseolier. Produktet er udviklet til tryklufskompressorer af typen stempel, skrue og vinge, og er designet som en del af Q8Oils' Clean Technology program, for at tilsi- kke overlegen kompressorrenhed i kombination med lang levetid på olien. Den imødekommer udfordringerne fra den seneste generation af kompressorer.

### Anvendelser

Anvendes til tryklufskompressorer af typen stempel, skrue eller vinge, hvortil fabrikanten foreskriver en af nævnte specifikationer.

#### Funktioner

Lavere driftsomkostninger

#### Fordele

Kvalitetsprodukt til alle typer af kompressorer og vakuumpumper

Egen produktudvikling

Formuleret med højkvalitets gruppe II baseolie.

Forbedret teknologi

Fremragende håndtering af koksdannelse for at holde kompressoren ren, selv under hårde betingelser.

### Specifikationer, Godkendelser og Anbefalinger

DIN	51506 VDL	ISO	6743-3 DAG
ISO	6743-3 DAA	ISO	6743-3 DAH
ISO	6743-3 DAB	ISO	6743-3 DVA

### Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,869
ISO viskositetsgrad (VG)	-	-	100
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	100
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	11.8
Viskositetsindeks	D 2270	-	107
Total Acid Number (TAN)	D 974	mg KOH/g	0.12
Flydepunkt	D 97	°C	-18
Flammepunkt, COC	D 92	°C	260
Farve	D 1500	-	L 1.0
Aske	D 482	% mass	<0.01
Sulfateret aske	D 874	% mass	0.02
Emulsion, destilleret vand, 54.4 °C	D 1401	-	40-37-3(10)
Skum, 10 min. hvile, sekv. 1-2-3	D 892	ml	0/0/0
Skum, 5 min. blæsning, sekv. 1-2-3	D 892	ml	10/20/20
Rust Test, Proc. A og B, 24 t	D 665	-	pass
FZG Test, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	11

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.