

Q8 Holbein Bio Long Life

Bionedbrydelig syntetisk ester-baseret hydraulikolie med lang levetid

Beskrivelse

Q8 Holbein Bio Long Life 46 er en fremragende syntetisk hydraulikolie baseret på mættede estre til helårsbrug i mobile og stationære hydrauliksystemer. Dens egenskaber gør den velegnet til brug i miljømæssigt følsomme områder i et bredt udsnit af temperaturer med lang levetid. Dette produkt har høj bionedbrydelighed og indeholder askefri (zink-fri) anti-slid additiver. Q8 Holbein Bio Long Life er optaget på den svenske RISE-liste.

Anvendelser

Q8 Holbein Bio Long Life 46 er perfekt til hydrauliske systemer, som arbejder under barske betingelser i miljømæssigt følsomme områder såsom landbrug, skovbrug, vandværker samt marine og industrielle applikationer såsom vandkraftværker.

Specifikationer, Godkendelser og Anbefalinger

ISO 15380 HEES Swedish Standard SS 155434 AV

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Viskositetsgrad	-	-	46
Densitet, 20 °C	D 4052	g/ml	916
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	44.1
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	8.4
Viskositetsindeks	D 2270	-	169
Flammepunkt, COC	D 92	°C	240
Flydepunkt	D 97	°C	-60
Kobber strip, 3 t, 100 °C	D 130	-	1b

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.