

Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30

Syntetisk BMW Longlife-01 FE personbilmotorolie

Beskrivelse

Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30 er en alsidig, højtydende motorolie med højt SAPS-indhold til personbiler og lette erhvervskøretøjer. Smøremidlet garanterer avanceret motorbeskyttelse og giver optimale startegenskaber i koldt vejr. Den er designet til at modvirke slamdannelse, opfylder ACEA A5/B5-specifikationen og er godkendt af BMW.

Anvendelser

Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30 er udviklet til personbiler og varevogne med benzin- eller dieselmotorer, både med og uden turbo og direkte indsprøjtning. Den anbefales især til højtydende flerventilmotorer med katalysator. Denne alsidige olie er et helårsprodukt, der er egnet til forskellige kørselsforhold. Specielt udviklet til BMW, der tilbyder brændstoføkonomigodkendelsen BMW Longlife-01 FE.

Fordele

- Fremragende oliefilmstyrke under alle motordriftsforhold
- Enestående motorrenholdelse som øger motorens holdbarhed
- Optimal friktionsnedsættelse
- Enestående oliefilmstyrke som forhindrer motorslitage
- Fremragende beskyttelse mod rust og korrosion

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

ACEA	A5/B5	MB	229.6
API	SP	Renault	RN 0700
BMW	Longlife-01 FE	Volvo	VCC 95200377

Blå markering = officielt godkendt

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,846
Densitet, 20 °C	D 4052	g/ml	0,843
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	9,7
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	52
Viskositetsindeks	D 2270	-	176
Dynamisk viskositet, -30 °C	D 5293	mPa.s	6100
Flammepunkt, COC	D 92	°C	234
Viskositet ved højt temp. & høj forskydning, HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>= 3,2

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

