

Q8 Trans XGS 75W-140

Syntetisk transmissionsolja med SAE J 2360 specifikationen.

Beskrivning

Q8 Trans XGS 75W-140 är en överlägsen transmissionsolja framtagen för tunga fordons drivlinekomponenter som kräver speciellt bra lågtemperaturegenskaper. Produkten erbjuder enastående bra skydd vid extremt tryck och mot slitage tack vare exceptionell stabilitet i både höga och låga temperaturer. Detta resulterar i optimal smörjning av axlar.

Användningsområde

Q8 Trans XGS 75W-140 är utvecklad för komponenter i gruv- och anläggningsfordon såsom bakaxlar, slutdrev och utvalda manuella transmissioner, som kräver flytbarhet vid låga temperaturer. Den uppfyller kraven för Scania STO 1:0, MAN 341 type E3 och ZF TE-ML 05B och 12B.

Fördelar

- Utmärkt flytbarhet vid låg temperatur och ett brett temperaturarbetsområde.
- Enastående inre friktionsminskning.
- Enastående skydd mot axelslitage.
- Exceptionellt nötningskydd under tunga driftsförhållanden.
- Enastående skydd mot rost och korrosion.

Specifications / Recommendations / Approvals

API	GL-4	Mack	GO-J
API	GL-5	Scania	STO 1:0 *
Ford	M2C192-A	ZF	TE-ML 02B
MAN	3343 Type S	ZF	TE-ML 05B
MAN	341 Type E3	ZF	TE-ML 12B
MB	235.8 (DTFR 12B140)	ZF	TE-ML 16F
MIL	PRF-2105E		

* Inväntar godkännande

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,873
Viskositetsgrad	-	-	SAE 75W-140
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	186
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	24,9
Viskositetsindex	D 2270	-	166
Brookfield Viskositet, -40 °C	D 2983	Pa.s	145
Lägsta flyttemperatur	D 97	°C	-42
Flampunkt, COC	D 92	°C	208

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

*The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Trans XGS 75W-140 is **1.87** kg CO₂eq / kg.*

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

For more info check here



**we
take
care**