

Q8 Formula Excel Long Life 5W-40

Syntetisk ACEA A3/B4 motorolie til personbiler

Beskrivelse

Q8 Formula Excel Long Life 5W-40 er en alsidig højtydende motorolie med højt SAPS-indhold til personbiler og lette erhvervskøretøjer. Smøremidlet garanterer avanceret motorbeskyttelse og giver optimale startegenskaber i koldt vejr. Den er designet til at modvirke slamdannelse og opfylder ACEA A3/B4-specifikationen.

Anvendelser

Q8 Formula Excel Long Life 5W-40 er udviklet til personbiler og varevogne med benzin- eller dieselmotor, både med og uden turbo og direkte indsprøjtning. Den anbefales især til højtydende flerventilmotorer med katalysator. Denne alsidige olie er et helårsprodukt, der er egnet til forskellige kørselsforhold. Anbefales især til Mercedes-Benz.

Fordele

- Fremragende oliefilmstyrke under alle motordriftsforhold
- Enestående motorbeskyttelse efter koldstart
- Fremragende beskyttelse mod rust og korrosion
- Enestående friktionsnedsættelse

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

ACEA	A3/B4	PSA	B71 2296
API	SP	Porsche	A40 *
BMW	Longlife-01 *	Renault	RN 0700
Fiat	9.55535-M2	Renault	RN 0710
GM	LL-B-025	VAG	VW 502.00
MB	229.3	VAG	VW 505.00
MB	229.5	Volvo	VCC 95200356

Blå markering = officielt godkendt

* Afventer godkendelse

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,85
Viskositetsgrad	-	-	SAE 5W-40
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	81.9
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	13.9
Viskositetsindeks	D 2270	-	176
Viskositet ved højt temp. & høj forskydning, HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5
Flydepunkt	D 97	°C	-39
Flammepunkt, PM	D 93	°C	221
Pumpbarhedsgrænse	D 3829	°C	-35
Dynamisk viskositet, -30 °C	D 5293	mPa.s	6600

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Bæredygtighed

Product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils topmoderne anlæg i Belgien), for Q8 Formula Excel Long Life 5W-40 er **1.23** kg CO₂eq / kg.

Kontakt Q8Oils for at lære mere om den positive påvirkning produktet har, det såkaldte Handprint.

For at sikre nøjagtighed og pålidelighed er PCF-beregningsværktøjet blevet verificeret af en uafhængig tredjepart. Verifikationsrapporten kan findes via nedenstående link.
Klik her for mere information



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

