

Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20

Ultra High Performance personbilmotorer, der kræver Renault RN 17FE

Beskrivelse

Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20 er en syntetisk motorolie, der tilbyder exceptionel brændstoføkonomi og forlængede olieskiftintervaller. Dette produkt giver overlegen beskyttelse mod slid, rust og aflejringer. Low SAPS-teknologien til Euro 6-emissionsniveauer giver ultimativ beskyttelse til efterbehandlingssystemer. Specielt udviklet til at reducere brændstofforbruget med op til 3,0 %. Forbedring af brændstoføkonomien demonstreret i M111 FE-motortest.

Anvendelser

Specielt udviklet til Renault Euro 6 personbilmotorer, der kræver Renault RN 17FE

Fordele

- Fremragende forbedring af brændstoføkonomi på mere end 3 % iht. standard
- Exceptionel motorpræstation under forskellige driftsbetingelser
- Exceptionel motorbeskyttelse under koldstart
- Udviklet til forlængede skifteintervaller
- Den bedste slidbeskyttelse som sikrer lang levetid

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

ACEA**C5****Renault****RN17 FE**

Blå markering = officielt godkendt

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,841
Viskositetsgrad	-	-	SAE 0W-20
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	8.1
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	39.4
Viskositetsindeks	D 2270	-	187
Dynamisk viskositet, -35 °C	D 5293	mPa.s	4600
Viskositet ved højt temp. & høj forskydning, HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>2.6
Flydepunkt	D 97	°C	-45
Flammepunkt, COC	D 92	°C	204

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Bæredygtighed

Product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils topmoderne anlæg i Belgien), for Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20 er **1.46 kg CO₂eq / kg**.

Kontakt Q8Oils for at lære mere om den positive påvirkning produktet har, det såkaldte Handprint.

For at sikre nøjagtighed og pålidelighed er PCF-beregningsværktøjet blevet verificeret af en uafhængig tredjepart. Verifikationsrapporten kan findes via nedenstående link.

Klik her for mere information



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

