

Q8 Formula Truck 8510 10W-40

Syntetisk Ultra Højt Præsterende Diesel (UHPD) motorolie til et bredt udvalg af fabrikater

Beskrivelse

Q8 Formula Truck 8510 10W-40 er en overlegen, ultra-højtydende heavy-duty motorolie med lavt askeindhold. Dette produkt er biobrændstofkompatibelt og har fremragende koldstartsegenskaber. Produktet tilbyder forlængede skifteintervaller hvor foreskrevet af fabrikanten, yder enestående beskyttelse mod slid og modvirker oxidation. Det opfylder kravene fra OEM'er som Mercedes-Benz, MAN, Scania og Volvo.

Anvendelser

Q8 Formula Truck 8510 10W-40 er udviklet til tunge køretøjer, der kræver ACEA E11 / E9 / E8 / E7 / E6 og API CK-4 specifikationer. Den kan bruges i de fleste Euro IV, Euro V og Euro VI dieselmotorer, udstyret med efterbehandlingsystemer, som anvender diesel med lavt svovlindhold. Den overgår kravene fra mere end 90% af den tunge flåde af køretøjer såsom Scania, MAN, Mercedes-Benz, Cummins, Volvo, MTU eller Caterpillar.

Specifications / Recommendations / Approvals

ACEA	E11 / E 9	Liebherr	LH-00-ENG3A LA
ACEA	E7	Liebherr	LH-00-ENG5C LA
ACEA	E8 / E6	MAN	M 3271-1
API	CJ-4 / SN	MAN	M 3477
API	CK-4	MAN	M 3575
Caterpillar	ECF-3	MAN	M 3775
Cummins	CES 20081	MB	228.31 (DTFR 15C100)
Cummins	CES 20086	MB	228.51 (DTFR 15C110)
DAF	Extended Drain	MB	228.52 (DTFR 15C120)
DAF	PSQL 2.1E	MTU	Type 2.1
DAF	PSQL 2.1E LD	MTU	Type 3.1
Daimler Truck AG	DTFR 15C100 (MB 228.31)	Mack	EO-O Premium Plus
Daimler Truck AG	DTFR 15C110 (MB 228.51)	Mack	EO-S 4.5
Daimler Truck AG	DTFR 15C120 (MB 228.52)	Renault	RGD
Detroit Diesel	DFS 93K218 / 93K222	Renault	RLD-3
Deutz	DQC IV-18 LA	Scania	LA (Low Ash)
Iveco	18-1804 TLS E6	Volvo	CNG
Iveco	18-1804 TLS E9	Volvo	VDS-4
JASO	DH-2	Volvo	VDS-4.5
Liebherr	LH-00-ENG LA		

Blå markering = officielt godkendt

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Viskositetsgrad	SAE J300	SAE	10W-40
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0.871
Densitet, 20 °C	D 4052	g/ml	0.868
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	102.7
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.8
Viskositetsindeks	D 2270	-	150
Flydepunkt	D 97	°C	-42
Flammepunkt, COC	D 92	°C	238
Total Base Number (TBN)	D 2896	mg KOH/g	10
Sulfateret aske	D 874	% mass	1.0%

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

