

Q8 Holbein Bio LT 22

Beskrivelse

Q8 Holbein Bio LT 22 er en biologisk nedbrydelig, syntetisk esterbaseret hydraulikolie til lavtemperaturanvendelse.

Anvendelser

Hydrauliske systemer hvortil der anbefales bionedbrydelig olie.

Fordele

- Biologisk nedbrydelig
- Egnet til anvendelse i et bredt udsnit af temperaturer takket være lavt flydepunkt og højt viskositetsindeks

Specifikationer, Godkendelser og Anbefalinger

ISO

15380 HEES

Swedish StandardSS 155434 BBV 22
Environmentally acceptable

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
ISO viskositetsgrad (VG)	-	-	22
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0.923
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm²/s	23.0
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm²/s	5.27
Viskositetsindeks	D 2270	-	172
Flammepunkt, COC	D 92	°C	225
Flydepunkt	D 97	°C	<-54
Farve	D 1500	-	L1.5
Rust Test, Proc. A og B, 24 t	D 665	-	pass
Emulsion, destilleret vand, 54.4 °C	D 1401	-	40-40-0(10)
Luftudskillelse, 50 °C	DIN 51381	min	3
Skum, 5 min. blæsning, sekv. 1-2-3	D 892	ml	5/5/5
Skum, 10 min. hvile, sekv. 1-2-3	D 892	ml	0/0/0
Kobber strip, 3 t, 100 °C	D 130	-	1
Total Acid Number (TAN)	D 974	mg KOH/g	0.31
Bionedbrydelighed, 28 dage	OECD 301 B	%	94.8

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.