

Q8 Formula M Long Life 5W-40

Syntetisk ACEA C3 motorolie til personbiler

Beskrivelse

Q8 Formula M Long Life 5W-40 er en motorolie med lavt SAPS-indhold, der giver enestående ydeevne. Den er velegnet til personbiler og lette erhvervskøretøjer. Smøremidlet tilbyder enestående oliefilmstyrke under alle driftsforhold og er designet til at give fremragende kompatibilitet med efterbehandlingssystemer. Det er specielt udviklet til Mercedes-Benz Euro 4- og 5-motorer, der kræver produkter med lavt SAPS-indhold.

Anvendelser

Q8 Formula M Long Life 5W-40 er designet til brug i Mercedes-Benz Euro 4 og 5 dieselmotorer udstyret med dieselpartikelfilter, der kræver MB 229.51 & 229.31. Dette alsidige produkt er også godkendt til Porsche Direct Injected motorer med eller uden turbolader, hvilke er anvendt i Porsche modellerne: Boxster, Cayman, 911, 911 Turbo og Cayenne. Det anbefales også til GM Dexos 2. Det opfylder ACEA C3-kravene.

Fordele

- Ypperlig beskyttelse af udstødningskatalysator og dieselpartikelfilter
- Fremragende oliefilmstyrke under alle motordriftsforhold
- Enestående motorbeskyttelse efter koldstart
- Fremragende slidbeskyttelse som sikrer lang levetid

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

ACEA	C3	GM	Dexos2
API	SN	MB	229.31
BMW	Longlife-04	MB	229.51
Chrysler	MS-11106	Porsche	A40
Fiat	9.55535-S2	VAG	VW 505.00
Ford	M2C917-A	VAG	VW 505.01

Blå markering = officielt godkendt

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Densitet, 20 °C	D 4052	g/ml	0,85
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,853
Viskositetsgrad	-	-	SAE 5W-40
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	78,4
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	13,4
Viskositetsindeks	D 2270	-	173
Viskositet ved højt temp. & høj forskydning, HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>3,5
Flydepunkt	D 97	°C	-39
Flammepunkt, COC	D 92	°C	220

Værdierne i tabellen ovenfor udgør ikke en specifikation. De er typiske værdier opnået inden for produktionstolerancerne.

Bæredygtighed

Product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils topmoderne anlæg i Belgien), for Q8 Formula M Long Life 5W-40 er **1.42** kg CO₂eq / kg.

Kontakt Q8Oils for at lære mere om den positive påvirkning produktet har, det såkaldte Handprint.

For at sikre nøjagtighed og pålidelighed er PCF-beregningsværktøjet blevet verificeret af en uafhængig tredjepart. Verifikationsrapporten kan findes via nedenstående link.
Klik her for mere information



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

