

Q8 Formula Special FE N 0W-20

Helsyntetisk personbils motorolja

Beskrivning

Q8 Formula Special FE N 0W-20 är en helsyntetisk motorolja med överlägsen prestanda. Denna motorolja ger exceptionell bränsleekonomi och förlängda bytesintervall. Det garanterar klassens bästa renhet i motorn vilket ökar motorns driftsäkerhet. Den är helt kompatibel med biobränsle och uppfyller de stränga kraven från flera stora OEM-tillverkare.

Användningsområde

Q8 Formula Special FE N 0W-20 är designad för de senaste Euro 6 bensen- och dieselmotorerna. Den är lämplig för motorer som kräver API SP/ SN / SN Plus, ILSAC GF-6A/ GF-5. Smörjmedlet uppfyller kraven från BMW, Mercedes-Benz, Opel Vauxhall och Volvo

Fördelar

- Överlägset skydd för avgaskatalysator och dieselpartikelfilter.
- Enastående förbättring av bränsleekonomi med mer än 3%.
- Överlägsen motorrenlighet ökar motorns hållbarhet.
- Överlägsen biodieselskompatibilitet på grund av förbättrad oxidationsstabilitet.
- Överlägsen oljefilmstyrka som förhindrar motorslitage.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

ACEA	C5	Fiat	9.55535-GSX
API	SN	Ford	M2C947-B1
API	SN Plus	Ford	M2C962-A1
API	SN Plus	ILSAC	GF-5
API	SN Plus-RC	ILSAC	GF-6A
API	SP	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5006
API	SP-RC	MB	229.71
BMW	Longlife-14 FE+	MB	229.72
BMW	Longlife-17 FE+	Opel/Vauxhall	OV0401547 (Dexos D)
Chrysler	MS-12145	Volvo	VCC RBS0-2AE

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,840
Viskositetsgrad	SAE J300	SAE	0W-20
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm²/s	40
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm²/s	7.9
Viskositetsindex	D 2270	-	172
Apparent Viskositet, -35 °C	D 5293	mPa.s	5700
Lägsta flyttemperatur	D 97	°C	-51
Flampunkt, COC	D 92	°C	205
Viskositet vid högt temp. och hög skjuvhastighet	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2,6

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.