

Q8 T 520 SAE 40

Motorolja för tunga fordon

Beskrivning

Q8 T 520 SAE 40 är en motorolja för tunga fordon som är utformad för att passa behoven hos den äldre generationens fordon med turboladdade motorer. Oljan har formulerats med speciella tillsatser och rengöringsmedel / dispergeringsmedel. Det ger avancerad slitstyrka, optimal smörjning och håller motorn ren.

Användningsområde

Q8 T 520 SAE 40 kan användas som motor- eller växellådsolja i kommersiella fordon, bussar, konstruktion eller militär utrustning. Den är utvecklad för den äldre generationens fordon med turboladdade motorer. Används där monograde motorolja föredras

Fördelar

- Premie skydd mot motorslitage.
- Högt skydd mot rost och korrosion.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

API	CG-4	MB	227.0
Allison	C-3	MB	228.0
Caterpillar	TO-2	MTU	Type 1
Caterpillar	TO-2	Voith	Retarder
MAN	M 270		

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0.892
Viskositetsgrad	-	-	SAE 40
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm²/s	125
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm²/s	13.6
Viskositetsindex	D 2270	-	105
Total Base Number	D 2896	mg KOH/g	8.5
Lägsta flyttemperatur	D 97	°C	-15
Flampunkt, P-M	D 93	°C	212
Sulfat Aska	D 874	% mass	1.1

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.