

## Q8 Outboard 2T

2-taktsmotorolie specielt beregnet til påhængsmotorer

### Beskrivelse

Q8 Outboard 2T er en avanceret 2-taktsmotorolie med lav røgdannelse til fritidsbåde. Olien giver optimal ydeevne i 2-takts påhængsmotorer, både til forblandingssystemer, hvor olien blandes direkte i benzinen, og til automatiske doseringssystemer, hvor olien påfyldes den separate olietank. Q8 Outboard 2T er baseret på en speciel askefri additivteknologi for at give høj slidbeskyttelse. Dens anti-rust egenskaber fører til en længere levetid for motoren.

### Anvendelser

Q8 Outboard 2T anbefales til vandkølede motorer og overgår de højeste internationale specifikationer NMMA TC-W3. Den er blevet testet i OMC 70HP og DFI Mercury 225HP motorerne.

### Fordele

- Fremragende slidbeskyttelse af cylindere
- Fremragende beskyttelse mod afsætninger og stempelringsfastsidning
- Enestående beskyttelse mod fortænding og tilsmudsning af tændrør
- Fremragende beskyttelse mod tilstopning af udstødningssystemet
- Fremragende beskyttelse mod rust og korrosion

### Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

NMMA TC-W3 SAE Class 3 Fluidity

### Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Farve	Visual	-	Blue
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,873
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	39
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	6.5
Sulfateret aske	D 874	% mass	-
Flammepunkt, COC	D 92	°C	85
Flydepunkt	D 97	°C	-35

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

### Bemærkninger

Ved blanding af olie i benzin bør motorfabrikantens anbefaling for oliekoncentration følges af hensyn til korrekt smøring og beskyttelse.