

Q8 Sprint

Højtydende 2-taktsmotorolie med lav røgudvikling til scootere, knallerter, motorsave m.m.

Beskrivelse

Q8 Sprint er en syntetisk 2-taktsmotorolie til moderne højtydende motorer såsom 45-knallert. Giver lav røgudvikling.

Anvendelser

Q8 Sprint anbefales fortrinsvis til højtbelastede typer af 2-taktsmotorer i scootere, knallerter, motorcykler, kædesave, plæneklippere, buskryddere m.m. Olien kan enten blandes direkte i benzinen eller påfyldes den separate olietank for automatisk oliedosering. Hvor fabrikanten anbefaler det, kan anvendes et blandingsforhold ned til 2%.

Brugerinstruktioner

Ved blanding af olie i benzin bør motorfabrikantens anbefaling for oliekoncentration følges af hensyn til korrekt smøring og beskyttelse.

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

API	TC ++	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	62.8
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.3
Viskositetsindeks	D 2270	-	127
Sulfateret aske	D 874	% mass	0.2
Flammepunkt, COC	D 92	°C	96
Flydepunkt	D 97	°C	-33

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Bemærkninger

NB! Til påhængsmotorer er det anbefalede produkt Q8 Outboard 2T.