

## Q8 TO-4 Fluid 50

Transmissions- og gearolie til Caterpillar drivlinjer

### Beskrivelse

Q8 TO-4 Fluid 50 er en særlig transmissionsolie specielt udviklet efter Caterpillars krav. Dette produkt yder fremragende beskyttelse ved lave temperaturforhold og fremmer let igangsætning. Indeholder additiver til at modvirke iltning og afsætningsdannelse. Er egnet til brug i udstyr, hvor foreskrives TO-4 olie.

### Anvendelser

Q8 TO-4 Fluid 50 er specielt udviklet til Caterpillar, men er også egnet i transmissioner, gear og slugdrev i andet udstyr, hvor foreskrives en SAE 50 olie, hvilket typisk er entreprenør- og landbrugsudstyr.

### Fordele

- Høj beskyttelse af gear under forhold med stødbelastning
- Enestående slidbeskyttelse under hårde driftsbetingelser
- Overlegen beskyttelse mod slid for længere levetid på komponenter
- Overlegen beskyttelse mod rust og korrosion

### Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

<b>Allison</b>	C-4	<b>Komatsu</b>	KES 07.868.1
<b>Caterpillar</b>	TO-4	<b>Komatsu Dresser</b>	Micro-Clutch
<b>Eaton/Fuller</b>		<b>ZF</b>	TE-ML 03C

### Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Viskositetsgrad	SAE J300	SAE	50
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,899
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	217.1
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	19.0
Viskositetsindeks	D 2270	-	98
Flydepunkt	D 97	°C	-18
Flammepunkt, COC	D 92	°C	254

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.