

Q8 Mozart TMN 15 SAE 30

Højtydende trunkdieselmotorolie

Beskrivelse

Q8 Mozart TMN er en højtydende dieselmotorolie til højtbelastede trunkmotorer med medium til højt omdrejningstal, hvor brændstoffet har et svovlindhold på under 1,5%.

Anvendelser

Til højtbelastede trunkmotorer med og uden turbolader og med medium til højt omdrejningstal. Motorerne kan være hoved- eller hjælpmotorer, hvor brændstoffet har et svovlindhold på under 1,5%.

Funktioner

Lavere driftsomkostninger

Fordele

Forlænget olielevetid takket være enestående viskositetsstyring i kombination med fremragende bibeholdelse af basetal over lang tid

Egenskaber

| | Metode | Enhed | Typiske værdier |
|-------------------------------|--------|--------------------|-----------------|
| Viskositetsgrad | - | - | SAE 30 |
| Kinematisk viskositet, 40 °C | D 445 | mm ² /s | 103 |
| Kinematisk viskositet, 100 °C | D 445 | mm ² /s | 11.6 |
| Viskositetsindeks | D 2270 | - | 99 |
| Total Base Number (TBN) | D 2896 | mg KOH/g | 15 |
| Flammepunkt, PM | D 93 | °C | 212 |

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.