

Q8 Bizet AW 46

Kedje- och sågkedjeolja med utmärkt prestanda

Beskrivning

Q8 Bizet AW 46 är en kedje- och motorsågsolja med utmärkt prestanda och låg flytpunkt. Den innehåller tillsatser i välbalanserade mängder som skyddar mot högt tryck (EP-additiv) vilket resulterar i en lägre oljeförbrukning. Q8 Bizet AW 46 har en stark självhäftande oljefilm som leder till längre livslängd på kedja och svärd. Dess komponenter är väl valda utan skadliga eller obehagliga lukter. Lämplig för temperaturer under -10°C.

Användningsområde

Q8 Bizet AW 46 används till sågkedjor och svärd i motorsågar och skogsmakiner. Den är också perfekt för användning till kedjetransportörer och likande applikationer inom industrin.

Specifikationer, OEM godkännanden & rekommendationer

ISO 6743-1 L-AC

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Viskositetsgrad	-	-	46
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	875
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	46
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	6.7
Viskositetsindex	D 2270	-	97
Flampunkt, COC	D 92	°C	222
Lägsta flyttemperatur	D 97	°C	-33